




Flat fan nozzles for retaining nut Series 652



Spray angle	Ordering no.				A ∅ [mm]	E ∅ [mm]	V̇ [l/min]						Spray width B at p = 2 bar			
	Type	Material-no.					p [bar]									
		16 1.4305/303 SS	17 1.4571/316 SS	30 Brass			5E PVDF	0,5	1,0	2,0	[US gal/ min] at 40 psi	3,0			5,0	10,0
75°	652. 145	○	-	○	-	0,16	0,30	-	0,04*	0,05*	0,02	0,06	0,08	0,11	285	550
	652. 165	○	-	○	-	0,20	0,34	-	0,05*	0,07*	0,02	0,08	0,10	0,15	285	555
	652. 185	○	-	○	-	0,35	0,20	-	0,06*	0,08*	0,02	0,10	0,13	0,18	290	560
	652. 215	○	-	○	-	0,40	0,20	-	0,08*	0,11*	0,03	0,14	0,18	0,25	290	560
	652. 245	○	-	○	-	0,50	0,30	-	0,12*	0,16*	0,05	0,20	0,26	0,36	290	560
652. 275	○	-	○	-	0,60	0,30	0,11*	0,16*	0,22	0,07	0,27	0,35	0,49	290	560	
90°	652. 216	○	-	○	-	0,40	0,20	0,06	0,08*	0,11*	0,03	0,14	0,18	0,25	380	760
	652. 276	○	-	○	-	0,60	0,30	0,11	0,16*	0,22	0,07	0,27	0,35	0,49	450	795
	652. 306	○	○	○	○	0,70	0,40	0,16*	0,23*	0,32	0,10	0,39	0,51	0,72	450	795
	652. 336	○	○	○	○	0,90	0,50	0,22*	0,32*	0,45	0,14	0,55	0,71	1,01	450	795
	652. 366	○	○	○	○	1,00	0,50	0,31*	0,44*	0,63	0,20	0,77	1,00	1,41	450	795
	652. 406	○	○	○	○	1,20	0,70	0,50*	0,71	1,00	0,31	1,23	1,58	2,24	450	800
	652. 446	○	○	○	○	1,35	0,80	0,62*	0,88	1,25	0,39	1,53	1,98	2,80	450	800
	652. 486	○	○	○	○	1,50	0,80	0,80*	1,13	1,60	0,50	1,96	2,53	3,58	450	800
	652. 516	○	○	○	○	1,65	0,90	0,95*	1,34	1,90	0,59	2,33	3,00	4,25	450	800
	652. 566	○	○	○	○	2,00	1,10	1,25	1,77	2,50	0,78	3,06	3,95	5,59	450	805
	652. 606	○	○	○	○	2,20	1,20	1,58	2,23	3,15	0,98	3,86	4,98	7,04	450	805
	652. 646	○	○	○	○	2,50	1,30	2,00	2,83	4,00	1,24	4,90	6,33	8,94	450	805
	652. 676	○	○	○	○	2,70	1,40	2,38	3,36	4,75	1,47	5,82	7,51	10,62	450	810
	652. 726	○	○	○	○	3,00	1,70	3,15	4,46	6,30	1,95	7,72	9,96	14,09	450	810
	652. 766	○	○	○	-	3,50	1,90	4,00	5,66	8,00	2,48	9,80	12,65	17,89	450	815
652. 806	○	-	○	○	4,00	2,40	5,00	7,07	10,00	3,10	12,25	15,81	22,36	445	820	
652. 886	○	-	○	○	5,00	3,10	8,00	11,31	16,00	4,96	19,60	25,30	35,78	445	835	
120°	652. 187	○	-	○	-	0,35	0,20	-	0,06*	0,08*	0,02	0,10	0,13	0,18	640	1220
	652. 217	○	-	○	-	0,40	0,20	-	0,08*	0,11*	0,03	0,14	0,18	0,25	650	1230
	652. 247	○	-	○	-	0,50	0,20	-	0,12*	0,16*	0,05	0,20	0,26	0,36	655	1245
	652. 277	○	-	○	-	0,60	0,30	-	0,16*	0,22*	0,07	0,27	0,35	0,49	655	1250
	652. 307	○	-	○	-	0,70	0,30	0,16*	0,23*	0,32	0,10	0,39	0,51	0,72	660	1260
	652. 337	○	○	○	○	0,90	0,40	0,22*	0,32*	0,45	0,14	0,55	0,71	1,01	660	1260
	652. 367	○	○	○	○	1,00	0,50	0,31*	0,44*	0,63	0,20	0,77	1,00	1,41	660	1265
	652. 407	○	○	○	○	1,20	0,60	0,50*	0,71	1,00	0,31	1,23	1,58	2,24	660	1270
	652. 447	○	○	○	○	1,35	0,60	0,62*	0,88	1,25	0,39	1,53	1,98	2,80	665	1270
	652. 487	○	○	○	○	1,50	0,60	0,80*	1,13	1,60	0,50	1,96	2,53	3,58	665	1270
	652. 517	○	○	○	○	1,65	0,90	0,95*	1,34	1,90	0,59	2,33	3,00	4,25	670	1275
	652. 567	○	○	○	○	2,00	0,90	1,25	1,77	2,50	0,78	3,06	3,95	5,59	670	1280
	652. 607	○	○	○	○	2,20	1,10	1,58	2,23	3,15	0,98	3,86	4,98	7,04	675	1285
	652. 647	○	○	○	-	2,50	1,30	2,00	2,83	4,00	1,24	4,90	6,33	8,94	680	1295
	652. 677	○	○	○	-	2,70	1,40	2,38	3,36	4,75	1,47	5,82	7,51	10,62	685	1300
652. 727	○	○	○	○	3,00	1,60	3,15	4,46	6,30	1,95	7,72	9,96	14,09	695	1315	
652. 767	○	○	○	-	3,50	1,70	4,00	5,66	8,00	2,48	9,80	12,65	17,89	705	1330	

A = Equivalent bore diameter · E = narrowest free cross section
 *Differing spray pattern
 Subject to technical modifications.

Example **Type** + **Material no.** = **Ordering no.**
for ordering: 652. 145 + 16 = 652. 145. 16

The folded page at the end of the catalogue will give you a survey on the various assembly possibilities.
 For complete assembly accessories, please refer to „Accessories“.

